

FICHE TECHNIQUE

Briques de revêtement mural en textile pour sublimer, uniquement, des espaces intérieurs, sur des surfaces verticales. Non adaptées aux pièces humides (salle de bain, cuisine, etc). À installer hors de portée des enfants.

Composition	textiles broyés + liant biosourcé
Dimensions (cm)	~ en moy. : 19,7x9,8
Épaisseur (cm)	~ en moy. : 1,7
Masse surfacique (kg/m ²)	9
Quantité de briques au m ²	52
Surface	poreuse
Coloris	9 coloris catalogue (ou personnalisé)
Motif	3 motifs : uni, terrazzo & dégradé
Finition	verniss facultatif
Coefficient d'absorption acoustique (NF EN ISO 11654)	0,45
Conductivité thermique (W/mK) (NF EN 12667 : 2001)	0,085
Réaction au feu FR (NF P92-501): EU (NF EN 13501-1): USA (ASTM E84-26):	M2(M1 sur demande) C-s1-d0 (B-s1-d0 sur demande) B
Émission de COV	étiquetage français A+
Entretien	aspiration douce tous les 3 à 5 mois
Production	fabriqué à Paris

Cette fiche technique annule les versions précédentes. Vérifiez sa validité avant utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des prescriptions indiquées, y compris au titre de l'article 1792-4 du Code civil.

FabBRICK®

www.fab-brick.com
contact@fabbrick.fr

Mise à jour 08/2026

DATA SHEET

Textile wall cladding bricks designed to enhance interior spaces only, on vertical surfaces. Not suitable for humid areas (bathrooms, kitchens, etc. Should be installed out of children's reach.

Composition	shredded textiles + bio-based binder
Dimensions (cm)	~ avg. : 19,7x9,8
Thickness (cm)	~ avg. : 1,7
Surface density (kg/m ²)	9
Brick quantity per m ²	52
Surface	porous
Color	9 colours catalog (or custom)
Pattern	3 patterns : plain, terrazzo & gradient
Finish	optional varnish
Sound absorption coefficient (NF EN ISO 11654)	0,45
Thermal conductivity (W/mK) (NF EN 12667 : 2001)	0,085
Reaction to fire FR (NF P92-501): EU (NF EN 13501-1): USA (ASTM E84-26):	M2(M1 on request) C-s1-d0(B-s1-d0 on request) B
Emission COV	A+ French label
Care	gentle vacuuming every 3 to 5 months
Production	made in Paris

This technical data sheet supersedes all previous versions. Verify its validity before use. The manufacturer shall not be held liable for any use or installation that does not comply with the specifications herein, including under Article 1792-4 of the French Civil Code.

FabBRICK®

www.fab-brick.com
contact@fabbrick.fr

Update 08/2026